


OUTIL		AVANT UTILISATION	
		1) Je contrôle l' état de tous les éléments 2) J' affûte la chaîne si nécessaire 3) Je vérifie la tension de chaîne, elle doit être un peu détendue : 2 à 3 maillons entraîneurs doivent être hors du guide 	
MARQUAGE	UTILISATEURS		
	Je ne suis autorisé à utiliser une tronçonneuse que si je suis formé		
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ		PENDANT L'UTILISATION	
<input type="checkbox"/> Cache anti-coupure sur le guide de chaîne  <input type="checkbox"/> Frein de chaîne / protection de la main gauche  <input type="checkbox"/> Guide en forme de « sabre » (anti-rebonds) <input type="checkbox"/> Guide avec roulette en bout (anti-rebonds) = <i>Rollomatic</i> chez <i>Stihl</i> <input type="checkbox"/> Chaîne avec maillons anti-rebonds <input type="checkbox"/> Silentbloc isolant la poignée des vibrations du moteur <input type="checkbox"/> Pignon anti-« coup de fouet » sous la machine, en face du chemin de chaîne, permettant à celle-ci de s'enrouler en cas de rupture  <input type="checkbox"/> Double gâchette de sécurité 		1) Je démarre la machine débrayée, au sol (et non à bout de bras), un pied dans la poignée arrière, une main sur la poignée supérieure, l'autre tirant sur le lanceur  2) Je tiens la poignée supérieure avec le pouce en dessous (évite de l'échapper)  3) Je cale si possible le bois que je tronçonne sur un chevalet  4) Pour les bois courbés, je commence toujours à tronçonner côté creux 	
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)			
<input type="checkbox"/> Bidon / jerricanes de mélange avec marquage de conformité :  <input type="checkbox"/> Validité du mélange = 3 mois <input type="checkbox"/> Coussin hémostatique dans la trousse de secours		 Fibres textiles qui arrêtent la chaîne en cas de contact → Classe marquée en fonction de la vitesse de la chaîne  Classe 1 = 20 m/s Classe 2 = 24 m/s Classe 3 = 28 m/s  Casque forestier avec grille & antibruit Pantalon Veste Manchons pour élagage	